



**PS**  
**400**  
**PEP**



## PS 400 PEP Abschlussprofil Nr. 417, 25 mm

Das PS 400 Schraubprofilssystem ist konstruiert für die Verarbeitung von Laminat, mehrschichtigen modularen Belägen sowie Parkett mit Belagstärken von 6 – 27 mm. Aufgrund des breiten Einsatzbereiches ist das System universell verwendbar und reduziert so die Lagerhaltung.

PS 400 Profile überzeugen durch ihre zeitsparende und einfache Verarbeitung. Zunächst wird das Basisprofil auf dem Untergrund verschraubt und der Bodenbelag verlegt. Dabei ist eine ausreichende Dehnungsfuge zu berücksichtigen.

Die Oberprofile passen sich stufenlos dem Bodenbelag an. Auch bei starken Niveauunterschieden schließen sie automatisch dicht an beiden Seiten ab.

Mit den beigefügten Selbstbohrschrauben werden die Oberprofile im Basisprofil befestigt. Der Rundumkontakt der Schraube garantiert einen optimalen Kraftschluss; auch nach mehrjähriger Druck- und Zugbelastung entsteht kein Spiel.

Aufgrund der starken, dauerhaften Verbindung ist das Profilsystem für höchste Belastungen geeignet.

- Aluminium.
- Für Belagstärken 6-13 mm.
- Mit Erhöhungsblocks bis 18 mm.
- Ideal für Wandanschlüsse und den Abschluss an Balkontüren.

TÜV Zertifikat-Nr. 44 780 14206208

Europa-Patent Nr. 2374962

Oberprofil (Aluminium)

Werkstoff: EN AW 6063 (DIN EN 573)  
Werkstoffzustand: T6 (DIN EN 755-2)  
Vorbehandlung: E6 (DIN EN 17 611)  
Schichtdicke Eloxal: Klasse 15 (DIN EN 17 611)

Basisprofil (Aluminium)

Werkstoff: EN AW 6063 (DIN EN 573)  
Werkstoffzustand: T6 (DIN EN 755-2)

**Lieferumfang:** Aluminium-Basisprofil, Befestigungsmaterial  
**Zubehör:** PEP Erhöhungsblocks zur Erhöhung der Belagstärken auf 12-18 mm.  
**Geeignet für:** Laminat / Multilayer, Fertigparkett  
**Montageart:** Schrauben  
**Längen:** 270 / 100 / 90 cm  
**Farbauswahl:** gold, sahara, silber, Edelstahl matt, Edelstahl poliert

## PS 400 PEP edge section no. 417, 25 mm

PEP = Practical – Elegant – Perfect.

The new Prinz PS 400 PEP system can be used for extremely thin floor coverings up to thick finished parquet. It is suitable for a minimum construction height of only about 7 up to 13 mm. In conjunction with PS 400 PEP elevation blocks, the sections can be built up practically and easily for covering thicknesses of up to 18 mm.

All section types are very subtle and have hardly any arching. The transition section in particular is especially flat.

The top sections are fixed with drilling screws which force a thread into the solid screw base of the base section. This guarantees an optimum, permanent, non-positive connection even after many years of compression and tensile loads.

- Aluminium.
- For covering thicknesses 6-13 mm.
- Up to 18 mm with elevation blocks.
- Ideal for wall connections and the joints within balcony doors.

TÜV certification no. 44 780 14206208

European patent no. 2374962

Upper section (Aluminium)

Material: EN AW 6063 (DIN EN 573)  
Material condition: T6 (DIN EN 755-2)  
Pre-treatment: E6 (DIN EN 17 611)  
Thickness of anodised layer: Class 15 (DIN EN 17 611)

Base section (Aluminium)

Material: EN AW 6063 (DIN EN 573)  
Material condition: T6 (DIN EN 755-2)

**Included:** Aluminum base section, fastening material  
**Accessories:** PEP elevation blocks for flooring thicknesses from 12-18 mm.  
**Suitable for:** laminate / multilayer, prefinished parquet  
**Installation:** screwing  
**Lengths:** 270 / 100 / 90 cm  
**Colours:** gold, sahara, silver, stainless steel matt, stainless steel polished