



Aluminium-Sockelleiste mit Einschub Nr. 379, 13 x 60 mm

Einschub-Sockelleisten für Designböden mit Belagstärken von 2 bis 5 mm eignen sich zur eleganten Wiederaufnahme der Bodengestaltung an der Wand.

Bei den einteiligen Sockelleisten kann der Dekorstreifen nachträglich eingeschoben und ausgewechselt werden.

Für den schmalen Dekorstreifen lassen sich Restmengen des Bodenbelages optimal verwerten.

- Aluminium.
- Für Beläge 4-5 mm.
- Bodenabdeckbreite 13 mm.
- Ungelocht.

Werkstoff: EN AW 6063 (DIN EN 573)
Werkstoffzustand: T6 (DIN EN 755-2)
Vorbehandlung: E6 (DIN EN 17 611)
Schichtdicke Eloxal: Klasse 15 (DIN EN 17 611)

Zubehör: Innenecken, Außenecken, Endstücke
Geeignet für: Designbelag / LVT, Elastische Bodenbeläge
Montageart: Kleben
Längen: 400 / 270 cm
Farbauswahl: silber, titan



Aluminium skirting board with slide in-unit no. 379, 13 x 60 mm

Wall skirtings with slide-in-unit for floor coverings from 2 to 5 mm smartly continue the flooring design from ground to wall.

The one-piece skirting can be installed first, while the cover strip can be inserted and replaced subsequently.

For the cover strip, residual quantities of the floor covering can be used.

- Aluminium.
- For floor coverings 4-5 mm.
- Floor covering width 13 mm.
- Without screw holes.

Material: EN AW 6063 (DIN EN 573)
Material condition: T6 (DIN EN 755-2)
Pre-treatment: E6 (DIN EN 17 611)
Thickness of anodised layer: Class 15 (DIN EN 17 611)

Accessories: Inner- and outer corners, end caps.
Suitable for: design flooring / LVT, elastic floor coverings
Installation: gluing
Lengths: 400 / 270 cm
Colours: silver, titan