

planeo

silentRIGID zur schwimmenden Verlegung unter **Rigid-Vinyl**

silentRIGID

hochwertiges Geh- und Trittschallsystem | produziert nach dem modernstem Stand der Technik
geeignet zur schwimmenden Verlegung unter clickbaren Rigidbelägen > 5 mm
frei von Schwermetallen | frei von Weichmachern, Asbest, Formaldehyd, halogenen Stoffen
nach VOC-Richtl. afsset A+

Spezifikationen

Produktstärke	1,2 mm ($\pm 0,15$ mm)
Flächengewicht	1,5 kg/m ² ($\pm 0,15$ kg/m ²)
Produktlänge	12,500 mm (± 15 mm)
Produktbreite	1.000 mm (± 1 mm)
m ² /Rolle	12,5 m ²
Resteindruck	< 0,06 mm (LVT)
Druckfestigkeit	bis zu 70 t/m ² (~ 700 kPa)
Druckfestigkeit Druck- Kriechverformung	~ 100 kPa
Druckfestigkeit dynamisch	> 3.000.000 Zyklen
Stoßbeanspruchung	1450 mm (unter SPC [EU] 5mm)
Ausgleichsfähigkeit punktuell	~ 0,22 mm
Brandklassifikation	Bfl-s1



Druckfest bis zu
70 t/m²



Trittschall
reduzierend
bis zu 16 dB



Gehschall
reduzierend
bis zu 13%




Perfekt für
Fußbodenheizung
R = 0,01 m²K/W nach EN 16354

MADE IN GERMANY

planeo 
ZUBEHÖR



www.blauer-engel.de/uz156



Made with

ecuran
your flooring upgrade



Verlegevideo:

Verlegeanleitung

silentRIGID

