



Wandanschlussprofil Nr. 290, 20 x 13 mm

Wandanschlussprofile sind hervorragend geeignet für Balkon-, Terrassentüren sowie bodentiefe Fenster. Das Profil eignet sich für alle Stärken schwimmend verlegter Hartbodenbeläge, da es direkt an der Wand verklebt wird. In schwer zugänglichen Bereichen, zum Beispiel hinter Heizkörpern, kann dieses Profil ebenfalls unkompliziert verlegt werden.

- Aluminium.
- Für Belagstärken ab 2 mm geeignet.
- Selbstklebend.
- Zur Befestigung an der Wand.
- Für Balkon-, Terrassentüren sowie bodentiefe Fenster.

Werkstoff: EN AW 6063 (DIN EN 573)
Werkstoffzustand: T6 (DIN EN 755-2)
Vorbehandlung: E6 (DIN EN 17 611)
Schichtdicke Eloxal: Klasse 15 (DIN EN 17 611)

Klebstoff
Schmelzhaftklebstoff (synthetische Kautschukbasis)
Viskosität: 10.000 +/- 3.000 mPa.s (170°C)
(Brookfield RVT DV-II, Sp 27 ASTM D 3236)
FDA Status: gemäß § 175.105 Adhesives
Transportschutz: abgedeckt mit Silikonpapier

Geeignet für: Designbelag / LVT, Elastische Bodenbeläge, Textile Bodenbeläge, Laminat / Multilayer, Fertigparkett, Keramische Fliese / Steinböden
Montageart: Kleben
Längen: 250 / 100 cm
Farbauswahl: gold, sahara, silber, Edelstahl matt, weiß pulverbeschichtet

Wall connection section no. 290, 20 x 13 mm

Wall connection sections are ideally suitable for balcony doors as well as floor-to-ceiling windows. The profile is suitable for all thicknesses of floatingly installed hard flooring as it is mounted directly to the wall. In areas that are difficult to access, for example behind radiators, this profile can also be installed.

- Aluminium.
- Suitable for floorings 2 mm and over.
- Auto-adhesive.
- For wall fastening.

Material: EN AW 6063 (DIN EN 573)
Material condition: T6 (DIN EN 755-2)
Pre-treatment: E6 (DIN EN 17 611)
Thickness of anodised layer: Class 15 (DIN EN 17 611)

Adhesive
hotmelt adhesive (synthetic rubber-based)
Viscosity: 10.000 +/- 3.000 mPa.s (170°C)
(Brookfield RVT DV-II, Sp 27 ASTM D 3236)
FDA state: acc. to § 175.105 Adhesives
Protection: covered with silicone paper

Suitable for: design flooring / LVT, elastic floor coverings, textile floor coverings, laminate / multilayer, prefinished parquet, ceramic tiles / stone floors
Installation: gluing
Lengths: 250 / 100 cm
Colours: gold, sahara, silver, stainless steel matt, white powdercoated