

Technische Spezifikationen

Technical specifications



planeo Rigid Klick-Vinyl		
Typ Type	Dielen Planks	
Format Size (mm)	1220 x 181/1220 x 228	
Stärke Thickness (mm)	4,5/4,8	
Nutzschicht Wear layer (mm)	0,3	
Vergütung Coating	UV	
Struktur Surface	Gebürstet Embossed	
Gefaste Kanten Bevelled edge	Ja Yes	
Verbindung Connection	2G	
Trittschalldämmung Impact sound insulation	Ja Yes	
1 Karton box 	Stück pieces	12/10
	m²	2,65/2,78
	kg	15,7
1 Palette pallet 	kartons boxes	32
	m²	70,656
	kg netto net	502,4
Rutschhemmstufe Slip resistance	DIN 51130	R10
Rutschfestigkeitsklasse Slip resistance class	CEN/TS 15676	DS
Brinellhärte Residual indentation	EN 1534:2010	–
Wärmedurchlasswiderstand Thermal conductivity	EN 12667:2001	0,120 W/m²K
Brandverhalten Flammability	BS EN 13501	Bfl-s1
Formaldehyd Formaldehyde	E1	
Fussbodenheizung Underfloor heating	Geeignet zum Verlegen auf Warmwasser und elektrischer Fussbodenheizung* Suitable for hot water and electric heating systems*	
Nutzungsklasse Utilization class	23/31	
Herstellergarantie Warranty of the producer	Wohnen Residential	25 Jahre years
	Mittlere gewerblich Light commercial	5 Jahre years

* Beachten Sie die Verlegeanleitung



Technische Spezifikationen

Technical specifications



Kollektion Collection		3,8/0,5
Typ Type		Dielen Planks
Format Size (mm)		1220 x 228
Stärke Thickness (mm)		3,8
Nutzschicht Wear layer (mm)		0,5
Vergütung Coating		UV
Struktur Surface		EIR
Gefaste Kanten Bevelled edge		Ja Yes
Verbindung Connection		I4F
Trittschalldämmung Impact sound insulation		Nein No
1 Karton box 	Stück pieces	10
	m ²	2,782
	kg	21,13
1 Palette pallet 	kartons boxes	33
	m ²	91,806
	kg netto net	697
Rutschhemmstufe Slip resistance	DIN 51130	R10
Rutschfestigkeitsklasse Slip resistance class	CEN/TS 15676	DS
Brinellhärte Residual indentation	EN 1534:2010	–
Wärmedurchlasswiderstand Thermal conductivity	EN 12667:2001	0,126 W/m ² K
Brandverhalten Flammability	BS EN 13501	Bfl-s1
Formaldehyd Formaldehyde		E1
Fussbodenheizung Underfloor heating	Geeignet zum Verlegen auf Warmwasser und elektrischer Fussbodenheizung* Suitable for hot water and electric heating systems*	
Nutzungsklasse Utilization class		23/33
Herstellergarantie Warranty of the producer	Wohnen Residential	25 Jahre years
	Mittlere gewerblich Moderate commercial	5 Jahre years

* Beachten Sie die Verlegeanleitung



Technische Spezifikationen

Technical specifications



Kollektion Collection		4,5/0,3
Typ Type		Dielen Planks
Format Size (mm)		1220 x 181
Stärke Thickness (mm)		4,5
Nutzschicht Wear layer (mm)		0,3
Vergütung Coating		UV
Struktur Surface		Gebürstet Embossed
Gefaste Kanten Bevelled edge		Ja Yes
Verbindung Connection		2G
Trittschalldämmung Impact sound insulation		Ja Yes
1 Karton box 	Stück pieces	12
	m ²	2,650
	kg	19.69
1 Palette pallet 	kartons boxes	36
	m ²	95,4
	kg netto net	708,84
Rutschhemmstufe Slip resistance	DIN 51130	R10
Rutschfestigkeitsklasse Slip resistance class	CEN/TS 15676	DS
Brinellhärte Residual indentation	EN 1534:2010	–
Wärmedurchlasswiderstand Thermal conductivity	EN 12667:2001	0,120 W/m ² K
Brandverhalten Flammability	BS EN 13501	Bfl-s1
Formaldehyd Formaldehyde		E1
Fussbodenheizung Underfloor heating	Geeignet zum Verlegen auf Warmwasser und elektrischer Fussbodenheizung* Suitable for hot water and electric heating systems*	
Nutzungsklasse Utilization class		23/32
Herstellergarantie Warranty of the producer	Wohnen Residential	25 Jahre years
	Mittlere gewerblich Light commercial	5 Jahre years

* Beachten Sie die Verlegeanleitung



Technische Spezifikationen

Technical specifications



Kollektion Collection		4,8/0,5
Typ Type		Dielen Planks
Format Size (mm)		1220 x 228
Stärke Thickness (mm)		4,8
Nutzschicht Wear layer (mm)		0,5
Vergütung Coating		UV
Struktur Surface		EIR
Gefaste Kanten Bevelled edge		Ja Yes
Verbindung Connection		I4F
Trittschalldämmung Impact sound insulation		Ja Yes
1 Karton box 	Stück pieces	10
	m ²	2,782
	kg	21.35
1 Palette pallet 	kartons boxes	33
	m ²	91,806
	kg netto net	704.55
Rutschhemmstufe Slip resistance	DIN 51130	R10
Rutschfestigkeitsklasse Slip resistance class	CEN/TS 15676	DS
Brinellhärte Residual indentation	EN 1534:2010	–
Wärmedurchlasswiderstand Thermal conductivity	EN 12667:2001	0,126 W/m ² K
Brandverhalten Flammability	BS EN 13501	Bfl-s1
Formaldehyd Formaldehyde		E1
Fussbodenheizung Underfloor heating	Geeignet zum Verlegen auf Warmwasser und elektrischer Fussbodenheizung* Suitable for hot water and electric heating systems*	
Nutzungsklasse Utilization class		23/33
Herstellergarantie Warranty of the producer	Wohnen Residential	25 Jahre years
	Mittlere gewerblich Moderate commercial	5 Jahre years

* Beachten Sie die Verlegeanleitung

