ZAPRAWA KLEJĄCA DO PŁYTEK BETONOWYCH ADHESIVE MIXTURE KLEBEMÖRTEL · LEPICÍ MALTA · LEPIACA MALTA · LEPILNA MALTA

FLEXKLEBER

CE 1487	EN 12004:2007+A1:2012	13
EN	Manufacturer: Rytm Trade Sp. z o.o. ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy Production plant: Cerrys S.C. Wykroty, ul. Wyzwolenia 33 59-730 Nowogrodziec	
Tile adhesive, cement, normal bonding, reduced sliding and extended open time for applying wall and floor tiles indoor and outdoor.		
Release of dangerous substances:	does not release any dangerous substances (see safety data sheet)	
Unique identification code of the product type: tile adhesive mortar: **Multielastik ZK17/RT**		**DoP nr 01/2017/S**
Reaction to fire:	$A1/A1_{fl}$	
Initial adhesion strength ≥0.5 N/mm²		
Hardness:	Adhesion strength after mixing with water ≥0.5 N/mm²	
	Adhesion strength after aging ≥0.5 N/mm²	
	Adhesion strength after freezing and thawing cycles ≥0.5 N/mm²	
DE	Hersteller: Rytm Trade Sp. z o.o. ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy Produktionsbetrieb: Cerrys S.C. Wykroty, ul. Wyzwolenia 33 59-730 Nowogrodziec	
Zementkleber für Fliesen, normal bindend, mit vermindertem Abfluss und verlängerter offener Zeit, zum Ankleben von Wand- und Fußbodenfliesen im Innen- und Außenbereich des Gebäudes.		
Gefahrstoffemission:	es emittiert keine Gefahrstoffe (siehe Sicherheitsdatenblatt	
Einmaliger Kenncode des Produkttyps: Klebemörtel für Fliesen: **Multielastik ZK17/RT**		**DoP nr 01/2017/S**
Feuerreaktion:	$A1/A1_{fl}$	
Anfangsgriffigkeit ≥0,5 N/mm²		
Dauerhaftigkeit:	Griffigkeit nach Eintauchen im Wassere ≥0,5 N/mm²	
	Griffigkeit nach technischem Altern ≥0,5 N/mm²	
	Griffigkeit nach Einfrier- und Auftauzyklen ≥0,5 N/mm²	
CZ	Výrobce: Rytm Trade Sp. z o.o. ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy Výrobní závod: Cerrys S.C. Wykroty, ul. Wyzwolenia 33 59-730 Nowogrodziec	
Lepidlo na cementovou pojivovou glazuru s prodlouženým časem pro lepení stěn a dlaždic uvnitř i vně budovy.		
Uvolňování nebezpečných látek:	Neuvolňuje nebezpečné látky (viz bezpečnostní list)	
Unikátní identifikační kód typu produktu: Lepidlo na dlaždice: **Multielastik ZK17/RT**		**DoP nr 01/2017/S**
Reakce na oheň:	$A1/A1_{fl}$	
Počáteční přilnavost ≥ 0,5 N/mm²		
Trvanlivost::	Přilnavost po ponoření do vody ≥ 0,5 N/mm²	
	Přilnavost po technickém stárnutí ≥ 0,5 N/mm²	
	Přilnavost po cyklech zmrazování a rozmrazování ≥ 0,5 N/mm²	
SK	Výrobca: Rytm Trade Sp. z o.o. ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy Výrobná prevádzka: Cerrys S.C. Wykroty, ul. Wyzwolenia 33 59-730 Nowogrodziec	
Cementové lepidlo na obkladanie, štandardne lepí so zníženým vysychaním a predĺženou lehotou na pokladanie podlahových aj obkladových dlaždíc v interiéroch aj exteriéroch.		
Vyhlásenie o nebezpečných substanciách:	Tento produkt neobsahuje žiadne nebezpečné substancie (viď: Listinu s informáciami o bezpečnosti materiálov)	
Unikátny identifikačný kód produktového typu: Malta na lepenie obkladov: **Multielastik ZK17/RT**		**DoP nr 01/2017/S**
Reakčnosť na oheň:	klasa $A1/A1_{fl}$	
Prvotné lepenie ≥0.5 N/mm²		
Odolnosť:	Priľnavosť po ponorení do vody ≥0,5 N/mm²	
	Priľnavosť po technickom opotrebení ≥0,5 N/mm²	
	Priľnavosť po cykloch zamrznutia a rozmrazenia ≥0,5 N/mm²	
SI	Proizvajalec:: Rytm Trade Sp. z o.o. ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy Proizvodnji obrat: Cerrys S.C. Wykroty, ul. Wyzwolenia 33 59-730 Nowogrodziec	
Cementno prilagodljivo lepilo, brez lezenja na vertikalnih površinah, s podaljšanjim odprtim časom na zunanjih in notranjih stenskih in talnih površinah.		
Izpuščanje nevarnih snovi:	Ne izpušča nevarnih snovi (glej prilogo).	
Edinstvena identifikacijska koda za tip izdelka: Lepilna malta: **Multielastik ZK17/RT**		**DoP nr 01/2017/S**
Odziv na ogenj:	$A1/A1_{fl}$	
Začetne sprijemne trdnosti: ≥ 0,5 N/mm²		
Trajnost:	sprijemne trdnosti po potopitvi v vodi ≥ 0,5 N/mm²	
	sprijemne trdnosti po izpostavljenosti toploti ≥ 0,5 N/mm²	
	sprijemne trdnosti po ciklih zamrzovanja-tajanja ≥ 0,5 N/mm²	

CE 1487	EN 12004:2007+A1:2012	13
HU	Gyártó: Rytm Trade Sp. z o.o. ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy Gyártóüzem: Cerrys S.C. Wykroty, ul. Wyzwolenia 33 59-730 Nowogrodziec	
Normál mértékben kötő, csökkentett folyással és meghosszabbított felhelyezési idővel rendelkező burkolat ragasztó, kültéri és beltéri falak és padló burkolásához.		
Veszélyesanyag-kibocsátás:	nem bocsát ki veszélyes anyagokat (lásd a biztonsági adatlapot)	
A termék típusára vonatkozó egyedi azonosító kód: csempékhez való ragasztóhabarcs: **Multielastik ZK17/RT**		**DoP nr 01/2017/S**
Tűzre adott reakció:	klasa $A1/A1_{fl}$	
Kezdeti tapadás ≥0,5 N/mm²		
Tartósság:	Víz alatti tapadás ≥0,5 N/mm²	
	Technikai fáradás utáni tapadás ≥0,5 N/mm²	
	Fagyás-olvadás ciklus utáni tapadás ≥0,5 N/mm²	
SE	Tillverkare: Rytm Trade Sp. z o.o. ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy Produktionsanläggning: Cerrys S.C. Wykroty, ul. Wyzwolenia 33 59-730 Nowogrodziec	
Cementbindemedel för plattor som är normalt bindande med reducerad avrinning och förlängd öppentid för limning av vägg- och golvplattor inne och ute.		
Utsläpp av farliga ämnen:	det avger inte farliga ämnen (se säkerhetsdatablad)	
Produkttypens unika identifikationskod: Vidhäftande cement för kakelplattor: **Multielastik ZK17/RT**		**DoP nr 01/2017/S**
Reaktionen vid brandpåverkan:	klasa $A1/A1_{fl}$	
Initial vidhäftning ≥0,5 N/mm²		
Hållbarhet:	Vidhäftning efter nedsänkning i vatten ≥0,5 N/mm²	
	Vidhäftning efter åldring ≥0,5 N/mm²	
	Vidhäftning efter frys-tö-cykler ≥0,5 N/mm²	
FR	Fabricant : Rytm Trade Sp. z o.o. ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy Usine de fabrication : Cerrys S.C. Wykroty, ul. Wyzwolenia 33 59-730 Nowogrodziec	
Mortier adhésif pour carrelage de ciment à l'écoulement réduit et au temps ouvert prolongé pour coller le carrelage mur et sol à l'intérieur et à l'extérieur.		
Substances dangereuses :	ne libère pas de substances dangereuses (voir fiche de données de sécurité)	
Code d'identification unique du type de produit: Mortier adhésif pour carrelage **Multielastik ZK17/RT**		**DoP nr 01/2017/S**
Réaction au feu :	klasa $A1/A1_{fl}$	
Adhésion initiale ≥0,5 N/mm²		
Durabilité::	Adhérence après immersion dans l'eau ≥0,5 N/mm²	
	Adhésion après vieillissement technique ≥0,5 N/mm²	
	Adhésion après gel et décongélation ≥0,5 N/mm²	
NL	Producent: Rytm Trade Sp. z o.o. ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy Productiebedrijf: Cerrys S.C. Wykroty, ul. Wyzwolenia 33 59-730 Nowogrodziec	
Betonlijm voor tegels met normale hechting en langere bewerkingstijd na menging of opening; loopt niet af bij het aanbrengen; bestemd voor het lijmen van wand- en vloertegels binnen- en buitenshuis.		
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen:	geeft geen gevaarlijke stoffen af (zie veiligheidsinformatieblad)	
Unieke identificatiecode van het producttype: lijm voor tegels: **Multielastik ZK17/RT**		**DoP nr 01/2017/S**
Reactie op brand:	klasa $A1/A1_{fl}$	
Initiële hechting ≥0,5 N / mm²		
Duurzaamheid:	Hechting na onderdompeling in water ≥ 0,5 N / mm²	
	Hechting na technische slijtage ≥ 0,5 N / mm²	
	Hechting na vries- en dooicycli ≥ 0,5 N / mm²	

FLEXKLEBER

BIJKOMENDE INFORMATIE: Samenstelling: Portland cement, polymeer bindmiddel, minerale vulstoffen, organische hulpstoffen · Densiteit van droog mengsel: 1,36 kg / dm3 · Grootte van de vertanding van de lijmkam: 3 tot 10 mm · Maximale morteldikte: 5 mm · Houdbaarheid: tot 2 uur (bij omgevingstemperatuur + 20 ° C en 50% vochtigheid) · Gebruikstijd: > 30 minuten · Correctietijd: 10 minuten · Voegen: na 48 uur · Opslagtijd: in droge en onbeschadigde verpakking tot 12 maanden na de productiedatum · Gemiddeld lijmverbruik: 1 pakket is goed voor maximaal 5 m²

CE 1487	EN 12004:2007+A1:2012	13
PL	Producent: Rytm Trade Sp. z o.o. ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy Zakład produkcyjny: Cerrys S.C. Wykroty, ul. Wyzwolenia 33 59-730 Nowogrodziec	
Klej do glazury cementowy normalnie wiążący o zmiejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym do przyklejenia płytek ściennych i podłogowych wewnątrz i na zewnątrz budynku.		
Wydzielanie substancji niebezpiecznych:	Nie wydziela substancji niebezpiecznych (patrz karta charakterystyki)	
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Zaprawa klejąca do płytek: **Multielastik ZK17/RT**		**DoP nr 01/2017/S**
Reakcja na ogień:	**klasa $A1/A1_{fl}$**	
Przyczepność początkowa ≥ 0,5 N/mm²		
Trwałość:	**Przyczepność po zanurzeniu w wodzie ≥ 0,5 N/mm²**	
	Przyczepność po starzeniu termicznym ≥ 0,5 N/mm²	
	Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania ≥ 0,5 N/mm²	

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

*Information sur le niveau d'émission de substancesvolatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Dystrybutor / Distributor / Vertriebshändler / Distributor / Distribútor / Distributer / Forgalmazó / Återförsäljare / Distributeur / Distributeur: **STEGU Spółka z o.o.** ul. Dworcowa 8, 46-024 Jełowa, Poland

Etykieta bezpieczeństwa:
Hazards identification:
Mögliche Gefahren:
Bezpečnostní štítek:
Bezpečnostný štítok:
Varnostna nalepka:
Biztonsági címke:
Säkerhetsetikett:
Étiquette de sécurité:
Veiligheidslabel:

Niebezpieczeństwo, składniki niebezpieczne: Klinkier portlandzki; **Hazard-determining components:** portland clinker; **Gefahrbestimmende Komponenten:** Portlandzementklinker; **Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:** portlandský slínek; **Nebezpečné obsiahnuté látky:** slinok portlandský; **Komponente, ki določajo nevarnost:** portland klinker; **Veszélyt meghatározó komponensek:** portland-klinker; **Farliga ingredienser:** Portland cement klinker; **Composants dangereux:** ciment Portland; **Gevaar, gevaarlijke componenten:** Portland cementklinker.

FR	NL
Provoque une irritation cutanée.	Veroorzaakt huidirritatie