



18 V AKKU-SCHLAGBOHRSCRAUBER



<p>Artikelnummer</p> <p>Spezifikation</p> <p>Akku</p> <p>Leerlaufdrehzahl</p> <p>Leerlaufschlagzahl</p> <p>Max. Drehmoment (h / w)</p> <p>Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein</p> <p>Bohrfutterspannweite</p> <p>Gewicht (mit Akku)</p> <p>Leistungsmerkmale</p> <p>Serienmäßiger Lieferumfang</p>	<p>DCD796P2-QW</p> <p>2-Gang-Schlagbohrschrauber</p> <p>18 Volt / 5 Ah</p> <p>0 - 550 / 2.000 min⁻¹</p> <p>0 - 9.350 / 34.000 min⁻¹</p> <p>70 / 27 Nm</p> <p>40 / 13 / 13 mm</p> <p>1,5 – 13 mm</p> <p>1,8 kg</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe • 15-stufiges Drehmoment modul • Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben • Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme etc. • 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter • Dreistufige LED-Leuchte mit bis zu 77 Lumen <p>2 Akkus, System-Schnellladegerät, magnetischer Bithalter, Gürtelhaken, T STAK™-Box</p> 	<p>DCD796D2-QW</p> <p>2-Gang-Schlagbohrschrauber</p> <p>18 Volt / 2 Ah</p> <p>0 - 550 / 2.000 min⁻¹</p> <p>0 - 9.350 / 34.000 min⁻¹</p> <p>70 / 27 Nm</p> <p>40 / 13 / 13 mm</p> <p>1,5 – 13 mm</p> <p>1,6 kg</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe • 15-stufiges Drehmoment modul • Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben • Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme etc. • 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter • Dreistufige LED-Leuchte mit bis zu 77 Lumen <p>2 Akkus, System-Schnellladegerät, magnetischer Bithalter, Gürtelhaken, T STAK™-Box</p> 
<p>Artikelnummer</p> <p>Serienmäßiger Lieferumfang</p>	<p>DCD796NT-XJ </p> <p>Optimal für</p> <p>AKKU+</p> <p>Lieferumfang wie P2- bzw. D2-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät</p>	
<p>Emissionswerte</p>	<p>$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0$ dB(A)</p> <p>$K = 3,0$ dB(A)</p> <p>Vibration = Bohren in Metall <2,5 m/s²</p> <p>$K = 1,5$ m/s²</p>	