

silent stick

selbstklebende Dämmmatte für
Klebe-Vinylböden

planeo silent stick

speziell für die schwimmende Verlegung (mit einseitiger Fixierung) unter Design-Bodenbelägen die Alternative zum Kleber | Ausgleich von kleineren Unebenheiten | trittschallreduzierend | frei von Weichmachern, Chlor, Asbest, Formaldehyd, halogenen Stoffen sowie Schwermetallen nach VOC-Richtl. Afsset A+ sowie die Richtlinien des AGBB-Schemas.

Spezifikationen

Produktstärke	1,80 mm ($\pm 0,15$ mm)
Flächengewicht	2,60 kg/m ² ($\pm 0,15$ kg/m ²)
Produktlänge	6.500 mm ($\pm 15,00$ mm)
Produktbreite	1.000 mm ($\pm 1,00$ mm)
Resteindruck	< 0,20 mm (LVT)
Druckfestigkeit	bis zu 55 t/m ² (~ 550 kPa)
Druckfestigkeit statische	> 65 kPa
Druckfestigkeit dynamisch	> 300.000 Zyklen
Stoßbeanspruchung	~ 750 mm
Ausgleichsfähigkeit punktuell	~ 0,55 mm
Brandklassifikation	Bfl-S1 DIN EN 13501-1 (mit Oberbelag)

Selbstklebend



Druckfest bis zu
45 t/m²



Trittschall
reduzierend



Gehschall
reduzierend



Impressum / Imprint