

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung für Laminat

Vorbeugende Maßnahmen

Ausreichend dimensionierte textile Sauberlaufzonen von mindestens 4 bis 6 laufenden Metern können den Schmutzeintrag im Objekt um bis zu 80% reduzieren und somit den Nutzwert des Belages und die Reinigungskosten erheblich beeinflussen.

planeo Laminatböden sollten in regelmäßigen Abständen gereinigt werden, wobei sich Art und Aufwand der Reinigung nach Einsatzbereich und Frequentierung richten.

Baubegleitende Reinigung und Schutzmaßnahmen: Während der Bauphase sind Staub, Sand und sonstige lose Verschmutzungen durch Kehren oder Saugen zu entfernen. Bei nachfolgenden Innenausbaumaßnahmen ist die verlegte Fläche durch eine geeignete Abdeckung zu schützen.

Nach dem Verlegen muss der Bodenbelag in Bereichen, die während der Bauphase stark frequentiert werden, durch geeignete Schutzabdeckungen vor Beschädigungen geschützt werden. Staufeuchte unter Einrichtungsgegenständen ist zu vermeiden.

Stuhl, Tisch und Möbelfüße sind mit geeigneten Schutzgleitern oder Unterlagen zu schützen. In Bildungseinrichtungen empfehlen wir den Einsatz von Schongleitern. Vorbeugend sollen möglichst helle, migrationsfreie Möbelgleiter zum Einsatz kommen.

Verwenden Sie nur geeignete Stuhl- und Möbelrollen gemäß DIN EN 12529 (Typ „W“- weich).

Stuhlrollen sowie Stuhl- und Möbelgleiter sind regelmäßig zu warten. Auflageflächen von Stuhl- und Möbelgleitern müssen planeben aufliegen und an den Kanten abgerundet sein. Metallgleiter können in Verbindung mit Feuchtigkeit korrodieren und Flecken verursachen.

Bei Fußbodenheizung darf die Oberflächentemperatur des Oberbelages 27 °C dauerhaft nicht überschreiten. Dies gilt auch bei aufliegenden Teppichen – Gefahr durch Wärmestau!

Ersteinpflege

Eine Einpflege entfällt bei Laminatböden. Die Oberfläche benötigt keine schützenden Pflegefilme. Filmbildende Pflegemittel sind untersagt, da sie die Nutzung beeinträchtigen und die Reinigung erschweren.

Unterhaltsreinigung

Boden zur Entfernung von lose aufliegendem Staub und Schmutz fegen und saugen. Staubsaugen ist im Allgemeinen bei der normalen Unterhaltsreinigung ausreichend. Für die weitergehende Unterhaltsreinigung empfehlen wir geeignete Laminatreiniger oder gleichwertigen Produkten. Bitte beachten Sie die Hinweise des Pflegemittelherstellers!

Bei der Feuchtreinigung gehen Sie mit Wasser und Reinigungsmittel bitte sparsam um (nebelfeucht wischen). Verwenden Sie zum Wischen keine abrasiv (kratzend / schabend) wirkenden Microfasern. Verwenden Sie keine filmbildenden Reinigungsmittel.

Bei hartnäckigen Flecken empfehlen wir geeignete Fleckenentferner oder gleichwertige Produkte.

Allgemeine Hinweise:

Die Verträglichkeit von Klebebändern auf Laminat-Bodenbelägen ist vorab vom jeweiligen Hersteller zu bestätigen oder vom Nutzer des Bodenbelages zu erfragen.

Die Rutschhemmung und Trittsicherheit von Bodenbelägen wird maßgeblich durch den Schmutzeintrag, die Reinigungshäufigkeit und die verwendeten Reinigungs-/Pflegeprodukte beeinflusst. Verwenden Sie bitte nur aufeinander abgestimmte Reinigungs-/Pflegeprodukte eines Herstellers. Scheuerpulver, Sanitärreiniger, Säuren oder starke Lösungsmittel können zu Beschädigung der Belagsoberfläche oder Einrichtungsgegenstände führen.

Alle Bodenbeläge von planeo verfügen über eine sehr hohe Lichtechtheit. Dies wird von unabhängigen Instituten nach internationalen Normvorgaben überprüft und dokumentiert. Dennoch können in Bereichen mit starkem UV-Lichteinfall Ausbleichungen bzw. Farbveränderungen auf Dauer nicht ausgeschlossen werden. Durch ausreichend dimensionierte Beschattung können Ausbleichungen und Farbveränderungen verhindert oder minimiert werden.

Eingefärbte Wund- und Hautdesinfektionsmittel sowie Haarfarbe- oder z. B. peroxidhaltige Bleichmittel können irreversible Verfärbungen verursachen. Wenn Unsicherheit bei der Verwendung von chemischen, färbenden Substanzen- oder Lebensmitteln besteht, sollte zunächst eine Beständigkeitsprüfung an unauffälliger Stelle des Belages oder an einem unverlegten Belagsstück durchgeführt werden. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie bitte unsere Service Hotline.

Raumklima

Die Werterhaltung des Holzfußbodens und das Wohlbefinden des Menschen erfordern die Beachtung eines gesunden Raumklimas (ca. 20 °C bei 50 – 65 % relative Luftfeuchtigkeit). Es empfiehlt sich der Einsatz von geeigneten Luftbefeuchtern nach dem Verdunsterprinzip, wenn die empfohlenen relativen Luftfeuchtigkeiten längere Zeit unterschritten werden. Dies ist insbesondere in den Heizperioden (Winter) oder Hitzeperioden (Sommer) der Fall. Niedrige Luftfeuchtigkeit führt zu einer Herabsetzung der Holzfeuchte und es entstehen Fugen. Umgekehrt kann eine erhöhte Luftfeuchtigkeit oder stehendes Wasser auf der Fläche zu Quellschäden (Verformungen und Verfärbungen) führen.

Diese Hinweise erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Produktempfehlungen der Reinigungsmittelhersteller erhalten Sie auf Anfrage. Die Reinigungsarbeiten müssen nach den Richtlinien des Bundesinnungsverbandes für Gebäudereinigung erfolgen und dem Stand der Technik entsprechen.

Die Reinigungsmittelpfehlung und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage unter: +49 5222 96048-10 oder besuchen Sie uns im Internet unter: www.planeo.de