

TECHNISCHE DATEN

wineo 1000 zum Klicken

Dauerelastischer Bodenbelag nach EN 16511
ohne Zusatz von Chlor, ohne Lösungsmittel und ohne Weichmacher

wineo

	wood L	wood XL	stone L
Format	1295 x 195 mm	1507 x 246 mm	642 x 330,5 mm
Produktstärke	5 mm	5 mm	5 mm
Gewicht	~ 8,7 kg/m ²	~ 9 kg/m ²	~ 8,9 kg/m ²
Verriegelung	Fold-Down 	Fold-Down 	LocTec 
Planken / m² pro Paket	8 / 2,02 m ²	6 / 2,22 m ²	10 / 2,12 m ²
Pakete / m² pro Palette	56 / 113,12 m ²	48 / 106,56 m ²	52 / 110,24 m ²



Klassifizierungen		Produktaufbau
 Nutzungsklasse 23 EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung	1 Deckelement PU-Deckschicht mit NatureSurface, Dekor und Stabilisierung
 Nutzungsklasse 32 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung	
 R9 Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9	2 Profilverbindung Fold-Down-Verriegelung (wood) LocTec-Verriegelung (stone)
 Fleckenunempfindlichkeit EN 438-2	Gruppe 1, 2 + 3: Grad 5	
 Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6	3 Grundschicht ecuran Hochleistungsverbundwerkstoff
 Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	
 Stuhlrollenversuch EN 425	25000 Umläufe Kein Schaden mit Rollen Typ W	4 Gegenzug Integriertes FleeceTEC-System zur leichten und komfortablen Verlegung
 Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	0,01 (m ² K)/W	
 Trittschallminderung EN ISO 10140	~ 5 dB	 
 Dimensionsstabilität EN ISO 23999	≤ 0,15 %	
REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %	 www.blauer-engel.de/uz120
Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203	



Hinweise:

- Fußbodenheizung:
Geignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.