

Wärmedurchlasswiderstände

für HARO Markenböden

| Markenböden/Dicke | Auf Fußboden- heizung geeignet | Wärmedurchlass- widerstand |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| Parkett 3-Schicht Aufbau, Dicke 11 mm | Ja | 0,076 m ² K/W |
| Parkett 3-Schicht Aufbau, Dicke 12 mm | Ja | 0,098 m ² K/W |
| Parkett 3-Schicht Aufbau, Dicke 13,5 mm | Ja | 0,110 m ² K/W |
| Parkett 2-Schicht Aufbau, Dicke 10 mm | Ja | 0,076 m ² K/W |
| Parkett 2-Schicht Aufbau, Dicke 12 mm | Ja | 0,090 m ² K/W |
| Parkett Carré, Dicke 16 mm | Ja | 0,140 m ² K/W |
| Parkettmanufaktur XL, Dicke 18 mm | Nein | 0,150 m ² K/W |
| DISANO Classic/DISANO Classic Aqua, Dicke 9,3 mm inkl. Kork-Trittschalldämmung* | Ja | 0,063 m ² K/W |
| DISANO Life, Dicke 8 mm inkl. Kork-Trittschalldämmung | Ja | 0,057 m ² K/W |
| DISANO Pro, Dicke 2,0 mm | Ja | 0,010 m ² K/W |
| CELENIO Holzfliese, Dicke 8 mm | Ja | 0,052 m ² K/W |
| CELENIO Holzfliese, Dicke 6,5 mm | Ja | 0,041 m ² K/W |
| Laminatboden, Dicke 7 mm | Ja | 0,058 m ² K/W |
| Laminatboden, Dicke 8 mm | Ja | 0,065 m ² K/W |
| Laminatboden, Dicke 10 mm | Ja | 0,076 m ² K/W |
| Korkboden, Dicke 11 mm inkl. Kork-Trittschalldämmung* | Ja | 0,103 m ² K/W |
| Silent ComforTec | Ja | 0,040 m ² K/W |

* keine zusätzliche Dämmunterlage erforderlich!

für HARO Dämmunterlagen

plus Dämmunterlage bei schwimmender Verlegung

| Dämmunterlagen | Auf Fußboden- heizung geeignet | Wärmedurchlass- widerstand |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| COMFORT-LINE | | |
| Silent Grip, Dicke 1,4 mm | Ja | 0,010 m ² K/W |
| Silent Energy DS, Dicke 1,5 mm | Ja | 0,004 m ² K/W |
| Silent Pro DS, Dicke 3 mm | Ja | 0,010 m ² K/W |
| Silent Pro, Dicke 3 mm | Ja | 0,010 m ² K/W |
| ÖKO-LINE | | |
| Silent Bio, Dicke 1,8 mm | Ja | 0,034 m ² K/W |
| Silent Eco DS, Dicke 2 mm | Ja | 0,010 m ² K/W |
| Silent Eco, Dicke 2 mm | Ja | 0,010 m ² K/W |
| Rippenpappe, Dicke 2,5 mm | Ja | 0,040 m ² K/W |
| Rollenkork, Dicke 2 mm | Ja | 0,041 m ² K/W |
| Holzfaserdämmplatte, Dicke 5 mm | Nein | 0,110 m ² K/W |
| BASIC-LINE | | |
| Visco Pro, Dicke 2 mm | Ja | 0,039 m ² K/W |
| EPS Easy Aquastop, Dicke 1,6 mm | Ja | 0,040 m ² K/W |
| Qualitäts-PE-Schaumstoff 75 kg, Dicke 2 mm | Ja, unter Laminat | 0,040 m ² K/W |
| Visco Pro DS, Dicke 2 mm | Ja | 0,041 m ² K/W |
| Duofol-PE-Trittschalldämmung, Dicke 2,2 mm | Ja, unter Laminat | 0,044 m ² K/W |
| Standard-PE-Schaumstoff 25 kg, Dicke 2 mm | Ja, unter Laminat | 0,044 m ² K/W |

Der Gesamtwärmedurchlasswiderstand sollte bei Verlegung auf Fußbodenheizung ca. 0,15 m² K/W nicht überschreiten.