


kingsize – ambra

Belagsart nach EN ISO 10582: Heterogene Kunststoff-Planken zum Kleben

wineo

	kingsize – ambra			
Format	1505 x 235 mm			
Produktstärke	2,5 mm			
Planken, Fliesen / m² pro Paket	10 / 3,54 m ²			
Pakete / m² pro Palette	68 / 240,72 m ²			
Garantieleistung	15 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen – www.wineo.de			
Klassifizierungen			Produktaufbau	
	Nutzungsstufe 23 Stark beanspruchter privater Wohnbereich EN ISO 10874	Flur, Küche, Wohnzimmer, Heimbüro	1	Oberflächenversiegelung
	Nutzungsstufe 31 Mäßig beanspruchter gewerblicher Bereich EN ISO 10874	Hotelzimmer, Kleinbüro	2	Nutzschicht Dicke 0,3 mm
	Verschleißverhalten EN 660-2	Gruppe T	3	Dekorfilm Oberflächenstruktur - verschiedene Prägungen
	Brandverhalten EN 13501-1	B _{fl} - s1	4	Grundschiicht
	Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9	5	Gegenzug
	Gleitwiderstand EN 13893	μ ≥ 0,30 - DS		DESIGNBODEN zum Kleben 
	Antistatische Eigenschaften EN 1815	≤ 2 kV		Gefaste Kante
	Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit		
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	≥ 6		Zertifizierungen
	Resteindruck EN ISO 24343-1	~ 0,02 mm		 <p>windmüller flooring products WFP GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf</p> <p>Elastischer Bodenbelag DOP: 0401001 EN 14041:2004</p>  <p>Resilient Flooring to be used within a building.</p>  <p>Z-156.603-615 Emissionsgeprüfter Bodenbelag nach DIN-Grundströmen</p>  <p>EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)</p>  <p>Schadstoffgeprüft Emissionsgeprüft</p>  <p>factory made coated</p>
	Stuhllastenversuch EN 425 / ISO 4918	Typ W – keine sichtbare Veränderung		
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	~ 0,01 (m ² K)/W		
	Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 4 dB		
	Dimensionsstabilität EN ISO 23999	~ 0,15 %		
	Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203		

Hinweise:

- Fußbodenheizung
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der windmüller flooring products WFP GmbH vorbehalten.