

kingsize – laguna

Belagsart nach EN ISO 10582: Heterogene Kunststoff-Planken zur schwimmenden Verlegung

wineo

	kingsize – laguna			
Format	1505 x 235 mm			
Produktstärke	5 mm			
Planken, Fliesen / m ² pro Paket	6 / 2,122 m ²			
Pakete / m ² pro Palette	56 / 118,832 m ²			
Garantieleistung	15 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen – www.wineo.de			
Klassifizierungen				
	Nutzungsklasse 23 Stark beanspruchter privater Wohnbereich EN ISO 10874	Flur, Küche, Wohnzimmer, Heimbüro	1	Oberflächenversiegelung
	Nutzungsklasse 31 Mäßig beanspruchter gewerblicher Bereich EN ISO 10874	Hotelzimmer, Kleinbüro	2	Nuttschicht Dicke 0,3 mm
	Verschleißverhalten EN 660-2	Gruppe T	3	Dekorfilm Oberflächenstruktur - verschiedene Prägungen
	Brandverhalten EN 13501-1	B _{fl} - s1	4	Grundsicht Glasfaser-Armierung
	Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9	5	Gegenzug
	Gleitwiderstand EN 13893	μ ≥ 0,30 - DS		Profilverbindung Connect Technologie 
	Antistatische Eigenschaften EN 1815	≤ 2 kV		Dämmmatte silentCOMFORT (separat erhältlich)
	Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit		Gefaste Kante
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	≥ 6		
	Resteindruck EN ISO 24343-1	~ 0,07 mm		Zertifizierungen
	Stuhlrollenversuch EN 425 / ISO 4918	Typ W – keine sichtbare Veränderung	 windmüller flooring products WFP GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf - 09 - Elastischer Bodenbelag DOP: ISO1002 EN 14041:2004 Resilient Flooring to be used within a building.  Z-156.603-615 Resilienzgeprüfter Bodenbelag nach DIN-Grundsatz Information: renseignements des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles presentent un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (faibles émissions) à A+ (très faibles émissions).   Schadsstoffgeprüft Emissionsgeprüft   100% PVC-free factory made coated	
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	~ 0,033 (m ² K)/W ~ 0,0254 (m ² K)/W im System mit silentCOMFORT		
	Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 7 dB bis zu 14 dB im System mit silentCOMFORT		
	Dimensionsstabilität EN ISO 23999	~ 0,1 %		
Entsorgung	Privat: mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich Gewerblich: Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203			

Hinweise:

- Fußbodenheizung
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der windmüller flooring products WFP GmbH vorbehalten.