

Bezeichnung: planeo sly

Beschreibung: Vinyl-Multilayer

Technische Daten

		LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Art Type		Fliesen Tile	Dielen Plank	Dielen Plank
Format Size (mm)		812,8 x 406,4	1510 x 220	1510 x 300
Gesamtstärke Thickness (mm)		7,5	7,5	7
Oberschicht Top layer (mm)		2,0/0,55	2,0/0,55	1,5/0,55
Vergütung Coating		ECB*	ECB*	ECB*
Struktur Surface		Satin/Honed	Barnside/IRE	Barnside
Gefaste Kanten Bevelled edge		Ja Yes	Ja Yes	Ja Yes
Klick-System Click-system		Droplock 100	Droplock 100	Droplock 100
1 Karton Box	Stück Pieces	6	7	6
	m ²	1,982	2,325	2,718
	kg	16,2	19	19,7
1 Palette Pallet	Kartons Boxes	30	39	36
	m ²	59,5	90,7	97,8
	kg Net	525	786	755
Rutschhemmstufe Antislip category	DIN 51130	R10	R9/R10	R9
Gleitverhalten Slip resistance	EN 14041	DS	DS	DS
Resteindruck Residual indentation	EN 433	Erfüllt Pass	Erfüllt Pass	Erfüllt Pass
Chemikalienbeständigkeit Chemical resistance		Gut Good	Gut Good	Gut Good
Trittschallreduktion Sound reduction	ISO 140-8	18 dB	18 db	18 db
Verschleissverhalten Wear resistance	EN 660-2	Gr. T	Gr. T	Gr. T
Brandverhalten Flammability	BS EN 13501	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Formaldehyd Formaldehyde		E1	E1	E1
Fussbodenheizung Underflooring heating	EN 649	Geeignet zu Verlegung auf Warmwasserfussbodenheizung Suitable for all standard warmwater heating systems		
Nutzungsklasse Utilization class		33	33	33
Garantie Warranty	Wohnen Residential	25 Jahre years	25 Jahre years	25 Jahre years
	Gewerblich Commercial	5 Jahre years	5 Jahre years	5 Jahre years

Featuring  **ISO CORE** Technology®



Bezeichnung: planeo sly

Beschreibung: Vinyl-Multilayer

Technische Daten

		1:2:3	HERRINGBONE	SQUARE
Art Type		Dielen Plank	Dielen Plank	Fliesen Tile
Format Size (mm)		1210 x 250/142/108	720 x 120	600 x 600
Gesamtstärke Thickness (mm)		7,5	7	7
Oberschicht Top layer (mm)		2,0/0,55	2,0/0,55	2,0/0,55
Vergütung Coating		ECB*	ECB*	ECB*
Struktur Surface		IRE/Natural Timber	Barnside/Sawcut/NT	Satin
Gefaste Kanten Bevelled edge		Ja Yes	Ja Yes	Ja Yes
Klick-System Click-system		Droplock 100	Droplock 400	Droplock 400
1 Karton Box	Stück Pieces	3 x 3	24	5
	m ²	1,815	2,073	1,8
	kg	15,1	15,7	15,8
1 Palette Pallet	Kartons Boxes	48	36	40
	m ²	87,1	74,6	72
	kg Net	755	565	632
Rutschhemmstufe Antislip category	DIN 51130	R10	R9/R10	R10
Gleitverhalten Slip resistance	EN 14041	DS	DS	DS
Resteindruck Residual indentation	EN 433	Erfüllt Pass	Erfüllt Pass	Erfüllt Pass
Chemikalienbeständigkeit Chemical resistance	EN 423	Gut Good	Gut Good	Gut Good
Trittschallreduktion Sound reduction	ISO 140-8	18 db	18 db	18 db
Verschleissverhalten Wear resistance	EN 660-2	Gr. T	Gr. T	Gr. T
Brandverhalten Flammability	BS EN 13501	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Formaldehyd Formaldehyde		E1	E1	E1
Fussbodenheizung Underflooring heating	EN 649	Geeignet zu Verlegung auf Warmwasserfußbodenheizung Suitable for all standard warmwater heating systems		
Nutzungs-kategorie Utilization class		33	33	33
Garantie Warranty	Wohnen Residential	25 Jahre years	25 Jahre years	25 Jahre years
	Gewerblich Commercial	5 Jahre years	5 Jahre years	5 Jahre years

Featuring  ISOCORE Technology®

