


TECHNISCHE DATEN

select			wineo			
Belagsart nach EN ISO 10582: Heterogene Kunststoff-Planken zum Kleben						
	select wood	select stone				
Format	1200 x 180 mm	900 x 450 mm				
Produktstärke	2,5 mm	2,5 mm				
Planken, Fliesen / m² pro Paket	15 / 3,24 m ²	10 / 4,05 m ²				
Pakete / m² pro Palette	60 / 194,40 m ²	50 / 202,50 m ²				
Garantieleistung	25 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen – www.wineo.de					
Klassifizierungen			Produktaufbau			
	Nutzungsklasse 23 Stark beanspruchter privater Wohnbereich EN ISO 10874	Flur, Küche, Wohnzimmer, Heimbüro	1	Oberflächenversiegelung		
	Nutzungsklasse 33 Stark beanspruchter gewerblicher Bereich EN ISO 10874	Kaufhäuser, Lobbys, Schulen, Großraumbüros, Korridore	2	Nutzschicht Dicke 0,55 mm		
	Nutzungsklasse 42 Normal beanspruchter Bereich der Leichtindustrie EN ISO 10874	Lagerräume, Werkstätten	3	Dekorfilm Oberflächenstruktur - verschiedene Prägungen		
 	Verschleißverhalten EN 660-2	Gruppe T	4	Grundsicht		
	Brandverhalten EN 13501-1	B _{fl} - s1	5	Gegenzug		
 	Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9		DESIGNBODEN zum Kleben 		
	Gleitwiderstand EN 13893	μ ≥ 0,30 - DS		Gefaste Kante – select wood		
	Antistatische Eigenschaften EN 1815	≤ 2 kV				
	Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit	Zertifizierungen			
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	≥ 6	 windmüller flooring products WFP GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf Elastischer Bodenbelag DOP: 0401001 EN 14041:2004   Resilient Flooring to be used within a building.			
	Resteindruck EN ISO 24343-1	~ 0,02 mm				
	Stuhlrollenversuch EN 425 / ISO 4918	Typ W – keine sichtbare Veränderung				
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	~ 0,01 (m ² K)/W				
	Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 4 dB				
	Dimensionsstabilität EN ISO 23999	~ 0,15 %				
	Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203				
					 Z-156.603-615 Emissionsgeprüfter Bodenbelag nach DIN-Grundnormen  EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR A+ A B C Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)	
					 Schadstoffgeprüft Emissionsgeprüft  PROFI 10 310 4881-1	
					 100% recyceltes Holz  factory made coated	

Hinweise:

- R 9 ausgenommen Dekor „Heavy Metal“
- Fußbodenheizung
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der windmüller flooring products WFP GmbH vorbehalten.