

wineo 300 medium
Direktbeschichteter Laminatboden gefertigt nach EN 13329 für die leimlose Verlegung **wineo**

	wineo 300 medium	wineo 300 medium mit integrierter Dämmmatte Noise-Reduct Basis	
Format	1288 x 195 mm	1288 x 195 mm	
Produktstärke	7 mm	9 mm	
Paneele / m² pro Paket	10 / 2,51 m ²	8 / 2,01 m ²	
Pakete / m² pro Palette	52 / 130,52 m ²	52 / 104,52 m ²	
Garantieleistung	15 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen – www.wineo.de		

Klassifizierungen			Produktaufbau
	Nutzungsstufe 23 Stark beanspruchter privater Wohnbereich EN ISO 10874	Flur, Küche, Wohnzimmer, Heimbüro	1 Oberflächenstruktur verschiedene Prägungen
	Nutzungsstufe 31 Mäßig beanspruchter gewerblicher Bereich EN ISO 10874	Hotelzimmer, Kleinbüro	2 Nutzschrift Melaminharz-Overlay
	AC3 Beständigkeit gegen Abrieb EN 13329, Anhang E	AC3	3 Dekor Dekorpapier
	Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung EN 13329, Anhang H	IC1	4 Trägerplatte HDF-Protect®
	Brandverhalten EN 13501-1	C _{fl} - s1	5 Profilverbindung LocTec® Technologie
	Gleitwiderstand EN 13893	μ ≥ 0,30 - DS	6 Profilversegelung
	Antistatische Eigenschaften EN 1815	≤ 2 kV	7 Gegenzug Melaminharz
	Fleckenunempfindlichkeit EN 438-2	Gruppe 1 + 2: ≥ Grad 5 Gruppe 3: ≥ Grad 4	8 Dämmmatte Noise-Reduct Basis
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Wollblauskala: ≥ 6 Graumaßstab: ≥ 4	Zertifizierungen
	Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,01 mm - keine sichtbare Veränderung	<p>windmüller flooring products WFP GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf</p> <p>Laminatfußboden DOP: 0101001 EN 14041:2004</p> <p>Laminate Flooring to be used within a building.</p>
	Möbelfußtest EN 424	Fuß Typ 0 - kein sichtbarer Schaden	
	Stuhlrollenversuch EN 425 / ISO 4918	Typ W - keine sichtbare Veränderung	
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	< 0,06 (m ² K)/W ohne Dämmmatte < 0,07 (m ² K)/W mit integrierter Dämmmatte Noise-Reduct Basis	<p>Wärmedurchlasswiderstand Z-156.606-410 Emissionsgruppen Bauprodukt nach DIN EN 13986</p>
	Noise-Reduct Basis Trittschallminderung EN ISO 10140-3	~ 18 dB mit integrierter Dämmmatte Noise-Reduct Basis	<p>EMMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C</p> <p>Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)</p>
	E1 Formaldehydemission EN 717-1	E1	<p>DER BLAUE ENGEL VERTRAUENSZEICHEN SCHENK UMWELT UND GESUNDHEIT</p>
	Entsorgung	<u>Privat:</u> Wie beschichtete Möbelteile; mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170201	

- Hinweise:**
- Fußbodenheizung: In Verbindung mit geeignetem Unterlagsmaterial geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
 - Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
 - Keine Freigabe für vollflächige Verklebung ohne integrierte Dämmmatte.
Vollflächige Verklebung mit integrierter Dämmmatte nur nach Rücksprache mit der Anwendungstechnik der windmüller flooring products WFP GmbH.
 - Technische Änderungen bleiben der windmüller flooring products WFP GmbH vorbehalten.