



PRODUKTBESCHREIBUNG

Oberflächenbehandlung	Naturöl Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.
Maße	2419 x 196 x 15 mm
Gewicht pro Verpackung	22,4 kg
m² pro Paket	2,8 m² 113,6 m²
Paketinformationen	Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

DETAILBESCHREIBUNG

Enthält Äste und alle natürlichen Farbvariationen.

FARBVERÄNDERUNG

Die Farbe verändert sich im Laufe der Zeit

DATEN

Design	3-Stab
Sortierung	Dynamic
Sortimente	Kährs Original
Kollektion	Götaland Collection 2-3 mal
Natur/Gefärbt	Gefärbte Oberflächen
Härte (Brinellwert)	3,7
Verriegelung	Woodloc® 5S
Fußbodenheizung	Ja
Garantie	30 Jahre
Deckschicht	Hartholz
Verschleißschichtdicke	3,5 mm
Mittellage	Kiefer/Fichte 15 mm
Verlegemethode	Schwimmend, Vollflächige Verklebung
Oberflächenfarbe	Grau

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Dichte kg/m³		>500 kg/m³
Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehyd Emission	EN717-1	E1
PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,14 W/mK
Wärmedurchlasswiderstand		.11 (m2K/W)
Dauerhaftigkeit	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Slipperiness	CEN/TS15676	NPD

Gesamte Kollektion



Eiche Boda



Eiche Backa



Eiche Vinga



Eiche Attebo



Eiche Kilesand

ZERTIFIKAT



Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.