



## Produktdatenblatt

- **Profiltyp:**

**787**



Schwenk-Ebene 1  
∅>13mm



Schwenk-Ebene 2  
∅<13mm

- **Bezeichnung:** **FCS 718 ®**; 3-teiliges Clipsystem aus eloxiertem Aluminium, mit zwei Schwenkebenen und inkl. Befestigungsmittel
- **Anwendung:** Abschlussprofil für saubere Abschlüsse und Begrenzungen von Hartbodenbelägen bei höheren, angrenzenden Bauteilen.  
Zum Clippen, mit Ober- und Unterprofil aus Aluminium, Drehgelenk aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- **Länge des Profils:** 2,7 m  
0,9 m
- **Profilbreite:** 30,0 mm
- **Anwendungsbereich:** 7,0 – 18,0 mm
- **Abdeckbreite:** 16,0 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtöne:**

Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert bronze	F6

## Produktdatenblatt

---

- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

### **Montage/Verlegung**

#### **Basisprofil:**

Verschraubung mit Torx-Schrauben und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigem Untergrund.

Bei der Verlegung des Bodenbelags auf ausreichende Dehnfugen achten.

#### **Topprofil:**

Aufsetzen, ausrichten und mit wohldosierten Hammerschlägen, unter Verwendung einer Holzzulage, anpassen. So erreicht man die optimale Vorspannung.