



# TECHNISCHE DATEN
























## wineo 800

Belagsart nach EN ISO 10582: Heterogene Kunststoff-Planken zum Kleben

# wineo

	wineo 800 wood	wineo 800 wood XL	wineo 800 stone XL *	wineo 800 tile L / XL / XXL *	wineo 800 craft *
<b>Format</b>	1200 x 180 mm	1505 x 235 mm	914,4 x 457,2 mm	457,2 x 457,2 mm 914,4 x 457,2 mm 914,4 x 914,4 mm	457,2 x 457,2 mm 914,4 x 101,6 mm
<b>Produktstärke</b>	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
<b>Planken, Fliesen / m<sup>2</sup> pro Paket</b>	16 / 3,46 m <sup>2</sup>	12 / 4,24 m <sup>2</sup>	10 / 4,18 m <sup>2</sup>	16 / 3,34 m <sup>2</sup> 10 / 4,18 m <sup>2</sup> 6 / 5,02 m <sup>2</sup>	16 / 3,34 m <sup>2</sup> 20 / 1,86 m <sup>2</sup>
<b>Pakete / m<sup>2</sup> pro Palette</b>	75 / 259,20 m <sup>2</sup>	60 / 254,40 m <sup>2</sup>	40 / 167,20 m <sup>2</sup>	52 / 173,68 m <sup>2</sup> 40 / 167,20 m <sup>2</sup> 37 / 185,74 m <sup>2</sup>	52 / 173,68 m <sup>2</sup> 135 / 251,10 m <sup>2</sup>
<b>Garantieleistung</b>	25 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen – www.wineo.de				



Klassifizierungen		Produktaufbau
 <b>Nutzungsstufe 23</b> Stark beanspruchter privater Wohnbereich EN ISO 10874	Flur, Küche, Wohnzimmer, Heimbüro	1 <b>Oberflächenversiegelung</b>
 <b>Nutzungsstufe 33</b> Stark beanspruchter gewerblicher Bereich EN ISO 10874	Kaufhäuser, Lobbys, Schulen, Großraumbüros, Korridore	2 <b>Oberflächenstruktur</b> verschiedene Prägnungen
 <b>Nutzungsstufe 42</b> Normal beanspruchter Bereich der Leichtindustrie EN ISO 10874	Lagerräume, Werkstätten	3 <b>Nutzschrift</b> Dicke 0,55 mm
 * UPEC Klassifizierung	Zertifikat Elastische Bodenbeläge - wineo 800 stone, tile, craft	4 <b>Dekor</b> Dekorfilm
Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I	5 <b>Grundschicht</b>
 Verschleißverhalten EN 660-2	Gruppe T gemäß DIN EN 649:2011-05	6 <b>Gegenzug</b>
 Brandverhalten EN 13501-1	B <sub>fl</sub> - s1	<b>DESIGNBODEN zum Kleben</b> 
 <b>R9</b> Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9	wood – gefaste Kante tile – gefaste Kante
 Gleitwiderstand EN 13893	μ ≥ 0,30 - DS	<b>Zertifizierungen</b>
 Antistatische Eigenschaften EN 1815	≤ 2 kV	 windmüller flooring products WFP GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf - 07 - <b>Elastischer Bodenbelag</b> DOP: 0401001 EN 14041:2004  Resilient Flooring to be used within a building.   <b>EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR</b> A+ Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)   Schadstoffgeprüft Emissionsgeprüft  PROFI 178 718 000 1   100% RECYCLED <b>factory made coated</b>
 Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit	
 Lichtechtheit EN ISO 105-B02	≥ 6	
 Resteindruck EN ISO 24343-1	~ 0,02 mm	
 Stuhlrollenversuch EN 425 / ISO 4918	Typ W – keine sichtbare Veränderung	
 Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	~ 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W	
 Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 4 dB	
 Dimensionsstabilität EN ISO 23999	~ 0,15 %	
Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203	

### Hinweise:

- R 9 ausgenommen Dekor „Heavy Metal“
- Fußbodenheizung  
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
- Resteindruck im System mit silentPREMIUM s. technisches Datenblatt silentPREMIUM.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der windmüller flooring products WFP GmbH vorbehalten.