

Technische Daten **stone Go**

Hersteller-Bezeichnung	stone Go Glue-Down (609,6 x 304,8 mm)
Hersteller	AMORIM
Nutzungsklasse (EN 685)	Klasse 32
Paneel-Format	609,6 x 304,8 x 2 mm
VE-Inhalt	Pack à 18 Dielen = 3,34 m ²
Anzahl VE auf Palette	72 Pack = 240,48 m ²
Gewicht / m ²	ca. 9,70 kg
Trägermaterial	HDF (quellarm)
Deckschicht / Nutzschicht	ca. 2 mm (ca. 0,35 mm reines Vinyl / Träger ca. 1,65 mm Vinyl)
Korkauflage/ Deckschicht	ca. 1 mm Kork
Mittellage	ca. 6 mm HDF
Gegenzug	ca. 1,5 mm Kork
Verriegelungssystem	Patentiertes CORKLOC-System
Brandverhalten (EN 13501-1)	Bfl s1
Rutsicherheit (EN 13893)	R-9
Trittschalldämmung (ISO 140-8)	16 dB
Fußbodenheizung	Ja (max. 27 Grad Celsius Oberflächentemperatur)
Wärmedurchlasswiderstand (EN 12664)	0,112 m ² K/W
Stuhlrollentest (EN 425)	keine sichtbaren Veränderung
Resteindruckverhalten (EN 433)	0,27 mm
Besonderheiten	- Oberfläche aus reinem Vinyl (kein Recyclingmaterial) - extremer Abrieb-/Kratzwiderstand - rutschhemmend - lichtbeständig, d.h. kein Ausbleichen oder Nachdunkeln
Garantie	25 Jahre bei Einsatz im Wohnbereich (EN 685-23) 10 Jahre bei Einsatz im leichten Objektbereich (EN 685-31)



Amorim Deutschland GmbH

Tel.: 0 42 21 / 5 93 01 · bestellung.ar.de@amorim.com · www.wicanders.de

