

Technische Daten **cork Pure**

Hersteller-Bezeichnung	cork Pure Glue-down (600 x 300 x 6 mm)
Hersteller	AMORIM
Nutzungsklasse (EN 685)	Klasse 23 (a) / Klasse 31 (b)
Verlegeart	vollflächige Klebung (empfohlener Kleber W-240)
Platten-Format	600 x 300 x 6 mm
VE-Inhalt	Pack à 11 Dielen = 1,98 m ²
Anzahl VE im Karton	3 Pack = 5,94 m ²
Anzahl VE auf Palette	24 Karton = 142,56 m ²
Gewicht / m ²	ca. 3,0 kg
Oberflächenversiegelung	naturbelassen / vorversiegelt
Nutzschicht	ca. 0,5 mm Korkfurnier
Brandverhalten (EN 13501-1)	Efl
Trittschalldämmung (ISO 140-8)	ca. 20 dB
Fußbodenheizung	Ja (max. 27 Grad Celsius Oberflächentemperatur)
Wärmedurchlasswiderstand (EN 12667)	0,073 m ² K/W
Verschieben eines Möbelfußes (EN 424)	Keine Beschädigung der Nutzschicht
Resteindruckverhalten (EN 433)	- 0,45 mm
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> - Einsatz in Feuchträumen möglich (z.B. Badezimmer) - verbesserte Trittschalleigenschaften - geringe Aufbauhöhe - große Flächen ohne Übergangsschienen verlegbar
Garantie	10 Jahre bei Einsatz im Wohnbereich (EN 685-23) (a) 5 Jahre bei Einsatz im Objektbereich (EN 685-31) (b)

(a) Ein Auftrag von mindestens 1 – 2 Schichten des Lackes WICANDERS W700 oder W2000 ist nach der Verlegung erforderlich.

(b) Ein Auftrag von mindestens 1 – 2 Schichten des Lackes WICANDERS W2000 ist nach der Verlegung erforderlich.



Amorim Deutschland GmbH

Tel.: 0 42 21 / 5 93 01 · bestellung.ar.de@amorim.com · www.wicanders.de

