

Klassifizierung

Art von Bodenbelag



Europäische Klassifizierung



Brandverhalten

Methode

NF EN ISO 10582
(NF EN 649)

EN ISO 10874
(EN 685)

EN 13501-1

Heterogener Bodenbelag kompakt

23 -31

Bfl-s1

Technische Merkmale



Planken Größe
Form der Lieferung (pro Karton)

Methode

EN ISO 24342
(EN 427)

1 221,0 x 180,0 mm / 8 dielen = 1,76 m²
1219,0 x 184,0 mm / 8 dielen = 1,79 m²

610,0 x 305,0 mm / 10 fliesen = 1,86 m²

Oberflächenbehandlung

—

PUR



Gesamtdicke

EN ISO 24346
(EN 428)

5,00 mm



Dicke
der Nutzschicht

EN ISO 20340
(EN 429)

0,55 mm



Gesamtgewicht

EN ISO 23997
(EN 430)

9,9 kg/m²

Technische Leistung

Methode



Dimensionsstabilität
zu heizen

EN ISO 23999
(EN 434)

≤ 0,15 %



Resteindruck

EN ISO 24343-1
(EN 433)

≤ 0,05 mm



Stuhlrollenbeanspruchung

ISO 4918
(NF EN 425)

Keine Beschädigung



Trittschallschutz
verbesserungsmass

EN ISO 717-2

ΔL_w = 8 dB



Auswirkungen
Lärm zu Fuß

NF S 31-074

Klasse C



Farbechtheit

EN ISO 105-B02

≥ 6



Thermische Beständigkeit

EN ISO 10456

0,03 m² .K/W (für Fußbodenheizung geeignet - max 27°C)

Bindemittelgehalt

EN ISO 10582

Typ I



Verschleißfestigkeit

EN 660

Gruppe T



Rutschfestigkeit

EN 13893

DS (≥ 0,30°)

VOC-Emissionen (nach 28 Tagen)

EN ISO 16000-06

< 50 µg/m³

Gewährleistung der Nutzung

15 Jahre



EN14041 : 2005
DOP-PC-5055-H-1905



EN14041 : 2005
DOP-PC-5055-M-1905

