

TECHNISCHE DATEN

wineo 500

Direktbeschichteter Laminatboden gefertigt nach EN 13329 für die leimlose Verlegung

wineo

Format	wineo 500 Medium V4 1290 x 195 x 8 mm	wineo 500 XXL V4 1847 x 246 x 8 mm			
Fuge	umlaufende Fuge	umlaufende Fuge			
Paneele / m² pro Paket	9 / 2,26 m ²	6 / 2,73 m ²			
Pakete / m² pro Palette	52 / 117,52 m ²	44 / 120,12 m ²			
Garantieleistung Garantieverlängerung	25 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen - www.wineo.de + 5 Jahre bei Verlegung auf einer PU Unterlagsmatte				
Klassifizierungen			Produktaufbau		
Nutzungsstufe 23 EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung		1	Oberflächenstruktur verschiedene Prägungen	
Nutzungsstufe 33 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit starker Nutzung		2	Nuttschrift Melaminharz-Overlay	
AC5	Beständigkeit gegen Abrieb EN 13329, Anhang E		3	Dekor Dekorpapier	
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung EN 13329, Anhang H	Kleine Kugel ≥ 15 N Große Kugel ≥ 1000 mm		4	Trägerplatte Hochverdichtete Trägerplatte	
Fleckenunempfindlichkeit EN 438	Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4		5	Profilverbindung Fold-Down Verriegelung	
Quellwert Windmüller Werksmessung	nach 24 Std. ≤ 5 %		6	Profilversiegelung Aqua-Stop Profilversiegelung	
Eindruck nach konstanter Belastung EN ISO 24343-1	Resteindruck ≤ 0,05 mm		7	Gegenzug Melaminharz	
Trittschallminderung nach ISO 717-2 Gehrschallreduzierung	bis zu 16 dB bis zu 27 %		8	Unterlagsmatten: CS-Wert Anforderung ≥ 120 kPa wineo PERFECT FIT Empfehlung: soundSTOP soundPROTECT oder soundPROTECT Profi (separat erhältlich)	
Trittschallminderung nach ISO 717-2 Gehrschallreduzierung	bis zu 18 dB bis zu 55 %				
Möbelfußtest EN 424	Fuß Typ 0 - keine sichtbare Veränderung				
Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,06 (m ² K)/W ohne Unterlagsmatte 0,07 (m ² K)/W mit Unterlagsmatte soundSTOP		 www.blauer-engel.de/uz176		
Stuhlrollenversuch EN 425	25000 Umdrehungen kein Schaden mit Rollen Typ W				
Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6				
REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %				
Entsorgung	<u>Privat:</u> Wie beschichtete Möbelteile; mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170201				
Windmüller GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf DOP: 0101010 EN 14041:2004 / AC2006 1658 www.wineo.de		 Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)			
 70 710 4061-8 www.profi-cert.com emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM					

Hinweise:

- **Fußbodenheizung:** In Verbindung mit geeignetem Unterlagsmaterial, wie z. B. soundSTOP oder gleichwertig, für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C geeignet.
- **Reinigung und Pflege:** siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- **Technische Änderungen** bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.